



特長

食品用途に使用できます。

食品衛生法 厚生労働省告示201号に適合(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています)耐熱性と柔軟性を実現しました。

熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。

軽量かつ耐摩耗性に優れます。

内外面とも平滑です。

半透明で輸送物の確認ができます。

ホース使用后、焼却可能で有毒ガス(※2)の発生がありません。

※1.温度80度以下、圧力0.1Mpa以下、加圧時間3分以内でお願いいたします。

※2.塩化水素、硫酸酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア

用途

清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。

その他、食品輸送。

一般吸排水用。

※ 使用温度範囲は使用温度によって許容圧力は変わりますが、0℃～50℃を目安にしてください。(連続使用の場合は40℃以下としてください。)

※油分が含まれる食品や流体の輸送には適していません。

標準寸法・物性

呼び径	内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力 (常温) MPa[kgf/cm ²]	減圧変形温度 (-101.3kPa) [-760mmHg] ℃	許容曲げ 半径 mm
38	38.0	46.6	7.5	485	50	0.30 [2.9]	90	240
50	50.8	60.6	9.0	805		0.20 [2.0]	70	360